BOXON
Adding value beyond the box

Al du behøver vide om
Profileret emballage

TRYKMETODER

OFFSETTRYCK
En højkvalitativ trykmetode som giver enestående gengivelse af farver og kontraster.

FLEXOTRYK
Giver god gengivelse af tekst og billede. På nogle materialer er kvaliteten i samme niveau som offsettryk.

DIGITALTRYK
Giver mulighed for at vælge næsten ubegrænset med farver samtidig med at man kan variere layouten og trykke et mindre antal.

THERMOTRYK
Et enfarvetryk som ikke bruger klichéer hvilket indebærer at der ikke findes nogle omkostninger relateret til det.

TRYK PÅ FORSKELLIGE MATERIALER

Bølgepap

Trykmetode	Flexo
Trykfarve	Op til 5 farver
Lak	Vandlak

Papir/Kartong

Trykmetode	Offset
Trykfarver	6-8 farver
Lak	UV-lak
	Vandlak

Ryttere

Trykmetode	Flexo
Trykfarver	Op til 4 farver

Postordreposar

Trykmetode	Flexo
Trykfarver	Op til 8 farver

Lynslåsposer

Trykmetode	Thermo
Trykfarver	1-farve

Etiketter

Trykmetode	Forskellige
Trykfarver	2-10 farver

Tape

Trykmetode	Flexo
Trykfarver	Op til 8 farver

PP-bånd



Trykmetode	Flexo
Trykfarver	2 farver

Silkepapir

Trykmetod	Digitaltryk
Trykarver	Op til 4 farver

LAKERING

Vandlack

Vandlak er, som navnet antyder, vandbaseret lak. Det anvendes til at give trykket et sidste touch.

På bestrøget papir anvendes højglanslak, mat lak og beskyttelseslak. Alle former for lak yder beskyttelse, men beskyttelseslak giver en ekstra beskyttelse rundt om trykket på emballagen.

Friktionslak anvendes til ubestrøget papir.

UV-lak

UV-lak er et tyndt lag af lak, der hærdes af ultraviolet lys, og som lægges oven på den trykte overflade, dels for at beskytte og dels for at give en meget blank overflade.

TRYKTAPE

Trykmetode på PVC / PP

Der findes to metoder til trykning på tape: overtryk og undertryk. Præcis som betegnelserne angiver, trykker man på tapens over- eller underside.



Tryk på PVC-tape

- Enbart ovantryck
- Ger ett riktigt fint tryck då PVC'n suger upp färgerna bättre än PP.
- Bör trycka minst 4 färger

Tryk på PP-tape

- Kun undertryk
- Giver mindst lige så godt tryk som oversiden på PVC. Men med undertryk opleves trykket som lakeret.

FARVER & FORMATER

Uncoated og Coated

Pantonefarverne er opdelt i uncoated (ubestrøget) og coated (bestrøget). Farvenuancerne varierer ganske betydeligt afhængigt af, om farven trykkes på ubestrøget eller bestrøget underlag.

Ved tryk på emballager og andet pakkemateriale arbejdes der stort set altid på ubestrøget underlag.

Det er vigtigt at undgå at udarbejde grundlag, der er baseret på bestrøget underlag, da de endelige resultater vil se helt anderledes ud, når der trykkes på ubestrøget underlag.

Underlag

Underlag til tryk skal tilpasses i skala 1:1 med høj opløsning, dvs. 300 dpi. Filformatet skal være printbar PDF, alternativt .eps- eller .ai-format.